



Kubota

GAMA 2018



M7172, M7152, M7132

Motor: M7172: 168CV, M7152: 148CV, M7132: 128CV
Transmisión: 30F/15R (54F/27R con creeper)
KVT Transmisión continuamente variable



M56121

Motor: 130CV
Transmisión: 30F/15R



M135GX-III, M125GX-III, M115GX-III, M105GX-III, M95GX-III

Motor: M135GX-III: 143CV, M125GX-III: 133CV, M115GX-III: 123CV, M105GX-III: 111CV, M95GX-III: 104CV
Transmisión: 30F/15R



M5111, M5091 CAB/ARCO

Motor: M5111: 115CV (CAB), 107CV (ARCO), M5091: 96CV (CAB), 94 CV (ARCO)
Transmisión: 18F/18R (36F/36R)



M5101N, M5091N, M5071N CAB/ARCO

Motor: M5101N: 106CV (CAB), 104CV (ARCO), M5091N: 94CV (CAB), 93CV (ARCO), M5071N: 74CV (CAB/ARCO)
Transmisión: 18F/18R (36F/36R)



M5111 UN, M5091 UN CAB/ARCO

Motor: M5111UN: 112CV (CAB), 104CV (ARCO), M5091UN: 94CV (CAB), 93CV (ARCO)
Transmisión: 18F/18R (ROPS), 36F/36R con Dual Speed (CAB)



M4072, M4062 CAB/ARCO

Motor: M4072: 74CV, M4062: 66CV
Transmisión: 18F/18R (36F/36R)



L2501, L2421 CAB/ARCO, L2351 ARCO

Motor: L2501: 49CV, L2421: 45CV, L2351: 37CV
Transmisión: 16F/16R



L1361

Motor: 37CV
Transmisión: 8F/4R, HST 3 Gamas



ST401 ARCO

Motor: 38CV
Transmisión: HST 3 Gamas



B2311 CAB/ARCO, B2261, B2201 ARCO

Motor: B2311: 29CV, B2261: 25CV, B2201 20CV
Transmisión: 9F/9R, HST 3 Gamas



B1241, B1181, B1161, B1121

Motor: B1241: 21CV, B1181: 17CV, B1161: 15CV, B1121: 11CV
Transmisión: B1241: 9F/3R, B1181, B1161, B1121: 6F/2R



BX231

Motor: 22CV
Transmisión: HST 2 Gamas



F3890, F3090

Motor: F3890: 38CV, F3090: 30CV
Anchuras corte: 72", 60"



ZD1211

Motor: 26CV
Anchuras corte: 60"



Z122R

Motor: 19CV
Anchura corte: 42"



GZD21, GZD15 HD/LD

Motor: GZD21: 21 CV, GZD 15: 15CV
Anchura corte: 48", 42"



G26-II, G23-II HD/LD

Motor: G26-II: 26CV, G23-II: 23 CV
Anchura corte: 54", 48"



GR2120 ARCO

Motor: 21 CV
Anchura corte: 48"



RTV-X900 Naranja/Camuflaje

Motor: 21 CV
Transmisión: VHT (2 gamas + Retroceso)



DM3028

Segadoras de disco con acoplamiento pendular
Anchura de trabajo: 2,8 / 3,2 / 3,6 / 4 m.



RA2076

Rastrillo de doble rotor e hilerao central
Anchura de trabajo: 7,00 - 7,80 m.



BF 2255

Rotoempacadora de cámara fija.
Diámetro de cámara: 1,25 x 1,20 m.



DSX-W 1500-2150-2800

Abonadoras de doble plato.
Ajuste de ancho de trabajo: vía GPS.



XMS 210-213-216-218

Pulverizadores suspendidos Electrónica de control ISOBUS.



RM2005

Arado suspendido
4 surcos con ballestas.



CU3300

Chisel suspendido 3 hileras con rodillo y discos intermedios.



PH1300

Grada rotativa rígida con azadas cambio rápido.



RM3005V

Arado suspendido
5 surcos con ballestas.



TD1400F

Sembradora de cereales con rejas de siembra.