

GAMA 2017



M7171, M7151, M7131

Motor: M7171:170CV, M7151:150CV, M7131:130CV
Transmisión: KVT, 24F/24R (40F/40R con creeper)



M135GX-III, M125GX-III, M115GX-III, M105GX-III, M95GX-III

Motor: M135GX-III: 143CV, M125GX-III: 133CV, M115GX-III: 123CV, M105GX-III: 111CV, M95GX-III: 104CV
Transmisión: 24F/24R (32F/32R), 19F/19R (25F/25R) ECO



M5111, M5091 DTH/DTHQ

Motor: M5111 (CAB): 115CV, M5111 (ARCO): 107CV
M5091 (CAB): 96CV, M5091 (ARCO): 94CV
Transmisión: ARCO: 18F/18R
CAB: 36F/36R



M5101, M5091 M5071 DTHN/DTHNQ

Motor: M5101 (CAB): 106,4CV, M5101 (ARCO): 104,4CV, M5091 (CAB): 94,3CV, M5091 (ARCO): 93,2CV, M5071 (CAB/ARCO): 73,9CV
Transmisión: 18F/18R (36F/36R)



M9540, M8540 M7040 DTNQ

Motor: M9540:100CV, M8540:88CV, M7040: 74CV
Transmisión: 15F/15R con creeper



M8540, M7040 M6040 DTN

Motor: M8540: 88CV, M7040: 74CV, M6040: 66CV
Transmisión: 15F/15R con creeper



M7060, M6060 DTHQ/DTH

Motor: M7060: 75CV, M6060: 67CV - Transmisión: 18F/18R con creeper



L5040-II, L4240-II DTQ

Motor: M5040-II: 52,6CV, L4240-II: 42,5CV - Transmisión: L5040-II, L4240-II: 16F/16R con creeper



L5040, L4240, L3540 DT

Motor: L5040: 52,6CV, L4240: 42,5CV, L3540: 34,7CV
Transmisión: 16F/16R con creeper



L1361 DT

Motor: 36CV
Transmisión: 8F/4R



L3200 DT

Motor: L3200: 32CV
Transmisión: 8F/4R



STW40 HSTC

Motor: 37,1 CV
Transmisión: HST 3 Gamas



B3150 HST, B2650, B2050 DT

Motor: B3150: 31CV, B2650: 26CV, B2050: 20CV
Transmisión: HST 3 Gamas 9F/9R



B2420

Motor: 21CV
Transmisión: 9F/3R



B1820, B1620 DT

Motor: B1820: 18CV, B1620: 16CV
Transmisión: 6F/2R



BX2350 HST

Motor: 23CV
Transmisión: HST 2 Gamas



G26-II, G23-II HD HST

Motor: G26-II: 26CV, G23-II: 23CV
Anchura corte: 54", 48"



G26-II, G23-II LD HST

Motor: G26-II: 26CV, G23-II: 23CV
Anchura corte: 54", 48"



ZD326 HST

Motor: 26CV
Anchura corte: 60"



GZD21, GZD15 HST

Motor: GZD21: 21CV, GZD15: 15CV
Anchura corte: 48", 42"



GR2120, GR1600-II HST

Motor: GR2120: 21CV, GR1600II: 14CV
Anchura corte: 48", 42"



F3890, F3090

Motor: F3890: 38CV, F3090: 30CV
Anchura corte: 72", 60"



RTV-X900

Motor: 21CV
Transmisión: VHT 2 Gamas



RTV-X900

Motor: 21CV
Transmisión: VHT 2 Gamas



DM3028

Segadoras de disco con acoplamiento pendular
Anchura de trabajo: 2,8 / 3,2 / 3,6 / 4 m.



RA2076

Rastrillo de doble rotor e hilerao central
Anchura de trabajo: 7,00 - 7,80 m.



BF 2255

Rotoempacadora de cámara fija.
Diámetro de cámara: 1,25 x 1,20 m



DSX-W 1500-2150-2800

Abonadoras de doble plato.
Ajuste de ancho de trabajo: vía GPS.



XMS 210-213-216-218

Pulverizadores suspendidos
Electrónica de control ISOBUS.



RM2005

Arado suspendido 4 surcos con ballestas



CU3300

Chisel suspendido 3 hileras con rodillo y discos intermedios



PH1300

Grada rotativa rígida con azadas cambio rápido.



RM3005V

Arado suspendido 5 surcos con ballestas.



TD1400F

Sembradora de cereales con rejas de siembra.